

# PROTECO®

## NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ

Nabíječka je určena pro nabíjení všech typů  
6 V a 12 V olověných baterií:  
WET (zaplavené), MF (bezúdržbové), EFB  
(Enhanced Flooded Battery),  
GEL, AGM (Absorbed Glass Mat)  
o kapacitě od 1,2 Ah do 130 Ah.

**ELEKTRONICKÁ**  
**12 / 6**



Napětí /frekvence	220-240 V ~ 50 Hz
Příkon	60 W max.
Výstup	12 V DC 4 A 6 V DC 4 A
Kapacita baterie	6 V 1,2 - 130 Ah
Kapacita baterie	12 V 1,2 - 130 Ah
Krytí	IP 54
Třída ochrany	II.
Použitelná při teplotě	0° až + 40°C
Hmotnost	cca 0,6 kg

Nabíječka je vybavena inteligentním řídicím mikroprocesorem. Nabíjení je tak rychlejší, snadnější a bezpečnější.

Každý nabíjecí cyklus probíhá v osmi automaticky řízených krocích, od diagnostiky akumulátoru až po ukončení nabíjení a přepnutí do udržovacího režimu.

Je vybavena funkcí DESULFATACE (odstranění síranu), která je spouštěna automaticky po vyhodnocení stavu akumulátoru. Nabíjecí režim je zobrazen na displeji.

Po vypnutí nabíječky zůstává automaticky uložen poslední nabíjecí režim. Nabíječka má ochranu proti přepólování, zkratu, přehřátí, přetížení a deset volitelných provozních režimů: Pohotovostní (nenabíjí - svítí zelená kontrolka), 12V STD, 12V STD zimní režim, 12V AGM, 12V AGM zimní režim, 6V STD, 12V STD revitalizace, 12V STD revitalizace zimní režim, 12V AGM revitalizace a 12V AGM revitalizace zimní režim.

obj. č. 51.08-AN-0612-EL

Více o produktu na [www.proteco-naradi.cz](http://www.proteco-naradi.cz).